

MN-90-221 Młotowiertarka sds-plus 800W; 26 mm; 2,8 J

Młotowiertarka sds-plus o mocy 800 W oraz energią udaru 2,8 J, umożliwia wiercenie dużymi średnicami wiertel SDS-Plus.

**Cechy i zalety**

- Moc 800 W oraz energia udaru 2,8 J umożliwia wiercenie dużymi średnicami wiertel SDS-Plus
- Udar elektropneumatyczny zapewnia dużą moc uderzenia wiertła, a dzięki temu zwiększa prędkość wiercenia
- Uchwyt SDS-Plus przeznaczony jest do użycia z dedykowanymi do tego systemu wiertłami i akcesoriami
- Cztery tryby pracy (wiercenie / wiercenie z udarem / podkuwanie / obrót dłuta) gwarantują wszechstronne zastosowanie urządzenia
- Funkcja odblokowania położenia dłuta w uchwycie pozwala na dostosowanie kąta pracy dłuta
- Regulacja obrotów pozwala dostosować parametry urządzenia do wykonywanej pracy
- Zmiana kierunku obrotów z prawych na lewe ułatwia wyjęcie wiertła z materiału oraz umożliwia wykręcanie śrub i wkrętów
- Kabel długości 3 metrów gwarantuje swobodę pracy operatora bez konieczności przenoszenia źródła prądu
- Gumowa izolacja kabla to większa odporność na uszkodzenia mechaniczne, a co za tym idzie przedłużona żywotność
- Kufer umożliwia łatwy transport i wygodne przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami
- Red Plug Service to gwarancja szybkiej naprawy uszkodzonego narzędzia dzięki bezpłatnej wysyłce kurierem od i do klienta

Zastosowanie

- Przeznaczona do wiercenia z udarem m.in. w betonie (w tym zbrojonym), murze, kamieniu
- Przeznaczona do wiercenia bez udaru m.in. w metalu, drewnie czy tworzywach sztucznych
- Przeznaczona do podkuwania

Wyposażenie

- Ogranicznik głębokości
- Rękojeść boczna
- Kufer transportowy

Użytkownicy

- Elektrycy
- Hydraulicy
- Instalatorzy
- Majsterkowicze

Produkty powiązane

- MN-61-1 Wiertła do betonu z uchwytem SDS PLUS
- MN-61-202 Kpl. wiertel do betonu SDS PLUS
- MN-61-09 Dłuta płaskie z uchwytem SDS PLUS
- MN-61-093 Dłuto typu szpicak z uchwytem SDS PLUS
- MN-61-094 Dłuto wklęsłe z uchwytem SDS PLUS
- MN-79-0 Mieszadła typu C do mieszania sypkich materiałów budowlanych
- MN-61-395 Adapter SDS PLUS 1/2"
- MN-61-3 Wiertła koronowe SDS plus z węglnikami spiekanymi
- MN-61-24 Korony diamentowe 4 segmentowe SDS PLUS

Dane techniczne

Indeks	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	

moc	800 W
moc udaru	2,8 J
uchwyt wiertarski	sds-plus
średnica wiercenia:	
drewno	30 mm
beton	26 mm
metal	13 mm
obroty	0 - 1350 obr/min
długość przewodu	3 m

Ostrzeżenia



- Przeczytaj instrukcję obsługi
- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)
- Zawsze używaj ochrony słuchu (nauszniki, zatyczki do uszu)
- INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zawsze przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi i obowiązujących przepisów BHP. Nie przestrzeganie zawartych w niej ostrzeżeń i zaleceń może być przyczyną porażenia prądem, pożaru, a także poważnego uszkodzenia ciała, a nawet śmierci. Należy dokładnie przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi, a także zachować ją do późniejszego wglądu.