

MN-93-225 Szlifierka do gładzi gipsowych 225 mm, 600 W

Szlifierka typu "żyrafa" do gładzi 600 W z możliwością regulacji długości rękojeści



Certyfikaty i gwarancje:



Cechy i zalety

- Poręczna składana szlifierka do gładzi gipsowych typu "żyrafa" pozwala na wygodne szlifowanie sufitów oraz ścian poza zasięgiem rąk operatora
- Zmiana długości urządzenia dzięki teleskopowej budowie (1100-1650 mm) zwiększa ergonomię oraz zasięg pracy
- Składana konstrukcja szlifierki oraz dołączony kufer transportowy zapewniają wygodny i bezpieczny transport i przechowywanie urządzenia
- Regulacja obrotów tarczy umożliwia dostosowanie prędkości do obrabianego podłoża oraz rodzaju wykonywanej pracy
- Mocowanie tarcz na rzep znacząco skraca czas potrzebny na ich wymianę
- System odprowadzania pyłu po podłączeniu odkurzacza za pomocą dołączonej rury zapewnia mniejsze zapylenie pomieszczenia oraz pracę w lepszych warunkach
- Dolną rękojeść można podczas pracy zaczepić o pas narzędziowy odciążając ręce operatora, co przekłada się na znaczne zmniejszenie zmęczenia pracą
- Szczotka dookoła tarczy roboczej zapobiega wydostawaniu się pyłu oraz redukuje uszkodzenia szlifowanej powierzchni
- Konstrukcja tarczy roboczej z silnikiem na zawiasach pozwala na równomierne przyleganie tarczy do szlifowanego materiału
- Tarcza napędzana bezpośrednio z silnika zwiększa trwałość urządzenia
- 4-metrowy kabel zasilający gwarantuje duży obszar pracy, bez konieczności przenoszenia źródła prądu
- **Red Plug Service** to gwarancja szybkiej naprawy uszkodzonego narzędzia dzięki bezpłatnej wysyłce kurierem od i do klienta

Zastosowanie

- Przeznaczona do szlifowania dużych powierzchni gipsowych np. gładzi

Wyposażenie

- Zestaw papierów ściernych (różna gradacja)
- Wąż ssący do odkurzacza z redukcjami
- Klucz
- Kufer transportowy

Użytkownicy

- Gipsiarze
- Malarze
- Majsterkowicze

Produkty powiązane

- MN-68-80 Papiery ścierne do szlifierek do gipsu – MN-68-801
- MN-68-80 Papiery ścierne do szlifierek do gipsu

Dane techniczne

Indeks	Moc	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[W]	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	
MN-93-225	600	1	2	10.3	20.7	5906675076911

moc	600 W
średnica tarczy	215 - 225 mm
obroty	600 - 1500 obr/min
długość przewodu	4 m

Ostrzeżenia



- Przeczytaj instrukcję obsługi
- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony słuchu (nauszniki, zatyczki do uszu)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)
- Zawsze używaj ochrony dróg oddechowych (maski)
- INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zawsze przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi i obowiązujących przepisów BHP. Nie przestrzeganie zawartych w niej ostrzeżeń i zaleceń może być przyczyną porażenia prądem, pożaru, a także poważnego uszkodzenia ciała, a nawet śmierci. Należy dokładnie przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi, a także zachować ją do późniejszego wglądu