

MN-90-105 Mieszarka 1400 W

Uniwersalna dwubiegowa mieszarka o mocy 1400W z regulacją obrotów



Certyfikaty i gwarancje:



Cechy i zalety

- Budowa urządzenia pozwala na wygodną pracę w pozycji wyprostowanej, pewniejszy chwyt dwoma rękami oraz większą precyzję pracy
- Odpowiednie wyważenie poprawia kontrolę nad urządzeniem, co przyspiesza pracę
- Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy
- Ergonomicznie umiejscowiony przycisk włącznika i regulacji ułatwia obsługę urządzenia
- Uchwyt M14 umożliwia zamocowanie wielu profesjonalnych mieszadeł o różnym przeznaczeniu
- Dwubiegowa przekładnia oraz płynna regulacja obrotów (za pomocą dodatkowego pokrętła sterującego) pozwala na dostosowanie prędkości mieszadła do mieszanych materiałów
- Wolny start ułatwia rozpoczęcie pracy oraz zapobiega rozchlapywaniu mieszanego materiału
- Gumowane narożniki pozwalają na bezpiecznie odłożenie urządzenia oraz chronią przed uszkodzeniami
- Funkcja blokady spustu ułatwia ciągłą pracę mieszarką zwłaszcza podczas mieszania dużej ilości materiału
- Metalowy korpus zwiększa trwałość urządzenia i poprawia odprowadzanie ciepła
- **Red Plug Service** to gwarancja szybkiej naprawy uszkodzonego narzędzia dzięki bezpłatnej wysyłce kurierem od i do klienta

Zastosowanie

- Przeznaczona do mieszania zapraw, farb i tynków

Wyposażenie

- Mieszadło 2-częściowe M14 ø140mm
- Zestaw kluczy

Użytkownicy

- Malarze
- Gipsiarze
- Murarze
- Glazurnicy
- Majsterkowicze

Produkty powiązane

- MN-79-0 Mieszadła typu C do mieszania sypkich materiałów budowlanych
 - MN-79-081
 - MN-79-082
 - MN-79-083
- MN-79-0 Mieszadła typu E do mieszania gipsów szpachlowych i tynków gipsowych
 - MN-79-093
- MN-79-0 Mieszadła uniwersalne
 - MN-79-043
- MN-79-0 Mieszadła typu C do mieszania sypkich materiałów budowlanych
- MN-79-0 Mieszadła typu E do mieszania gipsów szpachlowych i tynków gipsowych
- MN-79-09 Mieszadła typu F do mieszania dużych ilości sypkich materiałów budowlanych
- MN-79-0 Mieszadła uniwersalne

Dane techniczne

Indeks	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	

moc	1400 W
średnica mieszadeł	maks. ø 140 mm
mocowanie mieszadeł	M14
obroty: I bieg	0 - 480 obr/min
obroty: II bieg	0 - 800 obr/min
długość przewodu	3 m

Ostrzeżenia



- Przeczytaj instrukcję obsługi
- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ubrań ochronnych (kombinezon, ogrodniczki, kurtka)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)
- Zawsze używaj ochrony nóg (buty robocze)
- Zawsze używaj ochrony słuchu (nauszniki, zatyczki do uszu)
- Zawsze używaj ochrony dróg oddechowych (maski)
- INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zawsze przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi i obowiązujących przepisów BHP. Nie przestrzeganie zawartych w niej ostrzeżeń i zaleceń może być przyczyną porażenia prądem, pożaru, a także poważnego uszkodzenia ciała, a nawet śmierci. Należy dokładnie przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi, a także zachować ją do późniejszego wglądu